

Rame - Foulard - Enderezador de Trama



RAME

Características Tecnicas:

Casa constructora	BRUCKNER
Ancho	2200 mm.
Año	1980
Cadena	Vertical de agujas
Campo de entrada alargado	6000 mm.
Total de campos	5
Calentamiento	ACEITE TERMICO
Tension electrica	380/50 HZ.

Descripcion:

**Grupo de entrada de 6mt.+/- descubierto, armado sobre una estructura metalica ,
Grupo de sobrealimentacion**

Tina de vaporizacion en acero inoxidable.

Tunel de secado

Consta de 5 campos de metros 3 cada uno igual a 15 metros total.

Cada campos està compuesto de:

Ventilacion abajo y arriba del tejido

El aire es repartido por medio de planeum del tipo a recuperacion de aire, asegurando una uniformidad de temperatura sobre todo el ancho del tejido.

A la salida Parte descubierta de metros 6 +/- con enfriamiento y cortadoras de rodillo

A la salida el tejido puede ser enrollado en rollo gigante o doblado

Con dispositivo Thermoset Mahlo por el termofissaje automatico

FOULARD

Características Tecnicas:

Casa constructora	BETA
Ancho	2200 mm.
Año	1994
Rodillos	Tres
Presion	Diferenciada
Tension electrica	380/50 HZ.

Descripcion:

- **A la entrada grupo ensanchador BIANCO a tension controlado por tejido de punto**
- **Dos fuertes espaldas de un espesor muy grueso con una base que las une que consiente de obtener una maquina compacta y sin tipo de vibraciones**
- **Entre las dos espaldas estan alojados, mediante soportes con baleros de gran cabida y deslíz los rodillos arriba descritos en la caracteristicas tecnicas**
- **Una tina en acero inoxidable a doble impregnacion**

DEREZADOR DE TRAMA

ENDEREZATRAMA "MAHLO"

Características Tecnicas:

Casa constructora	MAHLO
Modelo	ORTOMAT
Año	1989
Ancho rodillos	2200mm
Cabezal de lectura	N.4
Tension electrica	380/50 Hz.

VERIFICADORA / ENROLLADORA / EMPAQUETADORA

Características Tecnicas:

Casa constructora	TESTA
Modelo	EUREKA
Año	1992
Ancho rodillos	2200mm
Tension electrica	380/50 Hz.

Entrada da acumulador – cuentametros electronico – tabla revisadora negra con iluminación – empaquetadora semiáutomática con cierre londitudinal del rollo – doble corte en el caso de exclusión de la costura o muestras - señalador de defectos - Balanza automática –

EXCLUSIONES:

Computadora y software.